



ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น สมาร์ท ซอฟฟิท สีซีเมนต์



แผ่นฝ้าไม้ระแนง ขนาด 60 x 100 x 0.8 ซม.

ระแนงสำเร็จรูปมาตรฐาน เอสซีจี

ติดตั้งง่าย เร็วกว่าเดิม 3 เท่า

แผ่นฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูปพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งที่สะดวก ครบครัน

บ้านเย็น ไร้งังวล

เพราะเว้นร่องระบายอากาศพร้อมติดตาข่ายกันแมลงที่ด้านหลังแผ่น

งานเนียบ สวยงามดูไม่จืดจาง

สวยงาม เรียบร้อย ไร้อันตราย ไม่ต้องเก็บงาน และคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติดูไม่จืดจาง



ชุดอุปกรณ์

ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น **สมาร์ท ซอฟฟท์**

มาตรฐานใหม่ของฝ้าชายคา ด้วยระบบนวัตกรรมฝ้าชายคาสำเร็จรูป จาก เอสซีจี ที่ลดขั้นตอนการติดตั้งลงครึ่งหนึ่ง ทำให้ประหยัดเวลาได้ถึง 3 เท่า ติดตั้งด้วยแผ่นฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูปแบบเว้นร่องได้มาตรฐานมาจากโรงงาน พร้อมติดตาข่ายกันแมลงด้านหลังแผ่นที่ผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 100 องศาเซลเซียส และยังทนน้ำ ทนชื้น สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายด้วยเครื่องมือช่างทั่วไปพร้อมระบบอุปกรณ์การติดตั้งครบครัน และเทคนิคแบบไร้หัวสกรูจึงสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้ได้งานที่สวยงาม เรียบร้อย ไม่ต้องเก็บงาน และยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติดูไม่จริง

การติดตั้ง



1. ติดตั้งค้ำวางทั้ง 2 ฝั่ง
 ฝั่งผนังอาคาร : เจาะฝั่งพุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม. ทุกระยะ 30 ซม. แล้วยึดค้ำวางด้วยตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.
 ฝั่งปลายจันทัน : ยึดค้ำวางกับฉากแขวนรางให้ตรงตามตำแหน่งจันทัน ก่อนนำค้ำวางมายึดกับจันทันโครงหลังคาด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 13 มม. 2 จุด
 การต่อค้ำวาง : เฉพาะฝั่งปลายจันทันให้ใช้เหล็กเพลท และยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน 13 มม. 4 จุด
หมายเหตุ : แนะนำให้ทาสีค้ำวางด้วยสีน้ำมันก่อนการติดตั้ง



2. ตัดแผ่นฝ้าไม้ระแนงตามขนาดหน้างาน
 วัดความยาวตามระยะขอบค้ำวางด้านล่าง และบวกเพิ่มอีกข้างละ 22 มม. (หากวัดจากขอบค้ำวางด้านบน ให้บวกเพิ่มอีกข้างละ 5 มม.) เพื่อให้ยึดเข้าพอดีกับค้ำวาง



3. การทาสีแผ่น
 ตกแต่งด้วยสีรองพื้นปูนเก่า ก่อนทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% ตามเจดสีที่ต้องการ ทิ้งไว้จนแห้งสนิท



4. การใส่แผ่น นำแผ่นฝ้าไม้ระแนงติดตั้งกับโครงโดยนำด้านที่ติดกับด้านปลายจันทันเข้าไปใต้หลังคาก่อน แล้วจึงเสียบแผ่นเข้าไปในค้ำวางฝั่งผนังอาคาร ก่อนกดแผ่นอีกด้านลงมาเพื่อดันเข้าค้ำวางด้านปลายจันทัน เฉลี่ยให้ 2 ด้านเท่า ๆ กัน เพื่อให้ติดตั้งได้แนบสนิทควรอุดช่องว่างระหว่างแผ่นฝ้าไม้ระแนงกับค้ำวางด้านบนให้แน่นด้วยโฟมเส้น ขนาด 15 มม.

ข้อแนะนำเพิ่มเติม :
กรณีความกว้างชายคามากกว่า 60 ซม. ให้ติดตั้งชุดแขวนฝ้าปรับระดับ โดยยึดระหว่างจันทันโครงหลังคา และตำแหน่งกึ่งกลางโครงของแผ่นฝ้าไม้ระแนงทุกแผ่น
หมายเหตุ : ชุดแขวนฝ้าปรับระดับไม่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์

ชุดสำหรับติดตั้งฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น **สมาร์ท ซอฟฟท์**

สินค้า	อุปกรณ์ 1 ชุด			
 <p>แผ่นฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น สมาร์ท ซอฟฟท์ 60 x 100 x 0.8 ซม. 1 แผ่น ติดตั้งได้ 0.6 ตร.ม.</p>	 <p>ค้ำวาง เอสซีจี 4 x 2 x 2.3 x 0.08 ซม. ยาว 2 ม. จำนวน 4 ท่อน</p>	 <p>ฉากแขวนราง เอสซีจี 2.3 x 8 x 19.8 x 0.15 ซม. จำนวน 5 ชิ้น</p>	 <p>เหล็กเพลทสำหรับต่อค้ำวาง เอสซีจี 2.3 x 11.4 x 0.15 ซม. จำนวน 2 ชิ้น</p>	 <p>ตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 13 มม. จำนวน 45 ตัว</p>

- อุปกรณ์ติดตั้ง 8 ชุด = 1 แผง
 - อุปกรณ์ติดตั้ง 24 แผง = 1 พาเลท
 - แผ่นฝ้าไม้ระแนง BSSJ 60 แผง / พาเลท
- หมายเหตุ :**
- ชุดอุปกรณ์ 1 ชุด ใช้ติดตั้งฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป เอสซีจี รุ่น **สมาร์ท ซอฟฟท์** ได้ประมาณ 5 ตร.ม.
 - โฟมเส้น , พุกพลาสติก เอสซีจี 37 มม., ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. และชุดแขวนฝ้าปรับระดับเป็นสินค้าที่ไม่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์

MHB-S-C12-C002-6005 * สิของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
 All Content, design and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited

PATENT PENDING